

Absolute

Decoratieve verf op waterbasis met natuurlijke extra matte afwerking en grote kleurdiepte.

Bijzonder ademend en daardoor ideaal om ontvochtigingssystemen af te werken. Dankzij een hoge concentratie pigmenten is Absolute een rijke verf, die gekenmerkt wordt door een elegante textuur die doet denken aan de stijl van natuurlijke kalkverf. Verkrijgbaar in 150 kleuren van de Color Collection.



1. Bijzonder wasbaar
2. Ideaal voor ontvochtigingssystemen
3. Druppelvrij
4. Bestand tegen schimmels volgens UNI EN 15457
5. Groot ademend vermogen
6. Extra-mat
7. Uitstekende dekking
8. Vrij van zware metalen volgens de norm EN 71-3, ideaal voor kinderkamers
9. AgBB-gecertificeerd voor CAM LEED WELL BREEAM

Toepassingsgebieden

- Decoratieve en beschermende verf voor binnenoppervlakken op:
- voorgemengde of traditionele egalisatielagen op cement-, gips- of kalkbasis
 - gipskarton
 - prefab elementen van cement
 - oude verf en vloer- en wandafwerkingen die in goede staat verkeren en goed aan de ondergrond hechten

Niet gebruiken op vuile, loszittende, stoffige ondergronden.
In geval van optrekkend vocht zonder geschikte ontvochtigingssystemen aangebracht te hebben.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
De ondergronden zorgvuldig reinigen met behulp van geschikte middelen om alle sporen van vuil, stof of uitbloeiingen te verwijderen.
In geval van gedeeltelijk aangetaste verf of vloer- en wandafwerkingen, moeten afbrokkelende delen en delen die niet aan de ondergrond hechten volledig verwijderd worden. Nieuwe reparaties van pleisterwerk moeten uitharden tot het bindmiddel volledig afgebonden is en geprimerd worden met Universal Wall Primer, 6 uur wachten voordat de volgende verfcyclus wordt aangebracht. Op niet-compacte en broze bepleisteringen of egalisatielagen Universal Wall Primer aanbrengen. Op gladde en compacte egalisatielagen Exence Primer of Universal Wall Primer aanbrengen, afhankelijk van de consistentie van de ondergrond. Exence Primer is een fixerende primer, Universal Wall Primer is fixerend en verstevigend. In geval van schimmel of biologische aangroei, moet eerst een behandeling uitgevoerd worden met het product Skil Remove.

- Voorbereiding
Het product vóór het aanbrengen doorroeren.

- Toepassing

Absolute moet zorgvuldig met behulp van een kwast, een roller of een spuit op het hele oppervlak worden aangebracht, in twee lagen, met een maximale verdunning van 15% in volume met water, afhankelijk van de gebruikte gereedschappen; het aanbrengen moet plaatsvinden op ondergronden die goed droog zijn of die een maximum vochtigheid van 6% hebben.

Voor een optimale spreiding van de verf een geschikte verfroller gebruiken, afhankelijk van het soort te bedekken ondergrond:

- op gipsplaten en gladde egalisatielagen wordt het gebruik van een kortharige roller (5 - 8 mm) geadviseerd;
- op egalisatielagen met een korrelgrootte tussen de 0,3 mm en 1 mm wordt het gebruik van een middellangharige roller (8 - 12 mm) geadviseerd;
- op egalisatielagen met een grotere korrelgrootte dan 1 mm wordt het gebruik van een langharige roller (> 12 mm) geadviseerd.

De nodige omgevingsomstandigheden om het oppervlak te kunnen decoreren, vereisen een omgevingstemperatuur en een temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van de omgeving van minder dan 80%.

Overschilderbaar/wachttijd tussen de eerste en de tweede laag minstens 30 minuten bij +23 °C en R.V. ≤ 80%.

Indien er verschillende partijen gekleurd product gebruikt worden is het raadzaam om de verschillende productiepartijen opnieuw door elkaar te roeren om lichte kleurverschillen te vermijden.

- Reiniging

De productresten met water van het gebruikte gereedschap af wassen voordat het product uithardt.

Overige aanwijzingen

- De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen: andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droog- en/of reactietijden van het product met zich mee.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief. Er wordt dus aanbevolen om eerst een test ter plekke uit te voeren om de exacte kleurschakering en het effectief verbruik te controleren.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.
- Bij sommige felle kleuren is het, om een goede dekking en gelijkmatig eindresultaat, te krijgen, noodzakelijk om één of twee lagen primer met gladde afwerking Exence Base Flat in een bijpassende kleur aan te brengen. Er kan bovendien een extra afwerklaag nodig zijn.
- Op felle kleuren wordt aanbevolen om het product zonder onderbreking nat op nat aan te brengen, om tekenen van aanzetten te voorkomen.
- Als oppervlakken of voegwerk van gips aanwezig zijn, moet altijd eerst Universal Wall Primer aangebracht worden.
- Retoucheren kan beïnvloed worden door verschillende factoren en is zelfs na droging zichtbaar.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Bescherming en decoratie van oppervlakken binnenshuis aan te brengen met een kwast, een roller of een spuit in twee lagen met een verbruik van 0,15-0,2 l/m² van de verf zoals Absolute van Kerakoll SpA. Superafwasbaar, zeer ademend, schimmelbestendig volgens EN 15457, vrij van zware metalen conform EN 71-3. Bestand tegen nat schrobben (ISO 11998) > klasse 2 volgens EN 13300, waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (hoog) volgens EN ISO 7783-2.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm	
Uiterlijk	witte of gekleurde verf
Volumemassa	≈ 1,3 kg/l
Chemische aard	mengsel van acrylharsen
Verpakking	emmers 0,75 – 4 – 10 l
Houdbaarheid:	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Restvochtgehalte van de ondergrond	≤ 6%
Wachttijd tussen de 1 ^e en de 2 ^e laag	≥ 30 minuten
Brandgedrag	B-s1-d0
Verdunding met water	max. 15% volume
Verbruik voor 2 lagen op fijn civiel afgewerkte ondergrond	≈ 0,15 – 0,20 l/m ²

Gegevens gemeten op het gemiddelde van de kleuren van de Color Collection van Kerakoll bij een temperatuur van +20 °C, R.V. van 65% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind en absorptiegraad van de ondergrond

Prestaties


HIGH-TECH

Wasbestendigheid	uitstekende wasbestendigheid (> 10.000 borstelbewegingen) – superafwasbaar	UNI 10560
Natte schrobweerstand (ISO 11998)	> klasse 2	EN 13300
Waterdampdoorlaatbaarheid (ISO 7783)	Sd 0,01 m; klasse V1 (hoog)	ISO1062-1
Dekking (op basis van wit) (ISO 6504-3)	klasse 1 dekking 99,5% met verbruik 6,2 m ² /l	ISO 13007-4.1.4
Glansgraad (extra mat) (ISO 2813)	< 3 gloss bij 85°	EN 13300
Schimmelbestendigheid	geen aangroei	EN 15457

Gegevens gemeten op het gemiddelde van de kleuren van de Color Collection van Kerakoll bij een temperatuur van +20 °C, R.V. van 65% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- pot voor en na gebruik goed afgesloten bewaren, beschut tegen vorst, zonlicht en warmte: de lage concentratie conserveringsadditieven kan de houdbaarheid van de verf op den duur aantasten
- de houdbaarheid van het product na opening geldt uitsluitend indien het product niet is verdund
- het gereedschap na gebruik schoonmaken, door het gereedschap meerdere keren tegen de binnenste rand van het blik aan te duwen om zoveel mogelijk van het product op te vangen
- om het gereedschap af te wassen geen stromend water gebruiken en het gereedschap in een minimale hoeveelheid water onderdompelen
- niet aanbrengen bij een temperatuur beneden de +5 °C en boven de +30 °C
- eventuele opgedroogde druppels op de ondergronden kunnen makkelijk worden verwijderd met een vochtige spons
- verpakkingen die leeg zijn of waar nog kleine opgedroogde productresten in zitten moeten volgens de plaatselijke voorschriften weggegooid worden
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor instabiele houtsoorten, speciale ondergronden en voor wat niet vermeld is, kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2026 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.