

# Invisibile

Plint van gekleurd hout, blank om ter plaatse te kleuren of met Legno Nat afwerking (natuurlijk eikenhout), ontwikkeld om bijpassend te maken bij de kleur van de muur.

Italiaans design voor woonwelzijn.



1. Vochtwerende behandeling aan de achterzijde
2. Ontworpen om gecombineerd te worden met de kleur van de wanden, accentueert de strakheid en de zuiverheid van de vormen
3. Minimaal ontwerp qua vorm en afmetingen
4. Ambachtelijke bewerking

---

## Toepassingsgebieden

- Plint voor binnen voor wanden
- Beoogd gebruik:  
Geschikt voor elk type vloer.  
Niet gebruiken: buiten of op ondergronden met optrekkend vocht; op ondergronden waarvan de waarde van de restvochtigheid groter is

dan is voorgeschreven; op ondergronden met direct en constant contact met water, op verse of niet stabiele, niet compacte, erg ruwe en/of absorberende, gebarsten, broze en vervormbare, vuile of stoffige ondergronden.

---

## Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond  
De wanden moeten droog, goed uitgehard en volledig schoon zijn, alle aangetaste delen, eventuele lagen van oude afbladderende verf, stof of ontkistingsmiddelen moeten verwijderd worden.  
Op poreuze oppervlakken waar een diepe versteviging vereist is zoals bijvoorbeeld oude, ongeverfde bepleisteringen of bedekt met oude verf op kalkbasis, de ondergrond primeren met Universal Wall Primer; 6 uur wachten vóór het aanbrengen.
- Leggen  
De latten vervolgens op de van tevoren bepaalde maten zagen. De kopstukken van de afzonderlijke elementen, die de verbindingspunten vormen, moeten in verstek gezaagd worden onder een hoek van ongeveer 45°. De zaagsneden moeten uiteraard in tegenovergestelde richtingen gemaakt worden zodat de kopstukken perfect

passen. In de hoeken van het vertrek moeten de kopstukken van de latten op passende wijze in verstek gezaagd worden (onder een hoek van 45°), met binnenwaartse of buitenwaartse hoek, al naargelang de aard van de hoek. Om dit werk te doen kan een geleide zaag of een afkortzaag gebruikt worden die langs de horizontale as kan draaien.

Het leggen van Invisible moet met spijkers en Aquastop Nanosil, neutrale silaanafdichtingskit, als lijm, gedaan worden.

Er wordt geadviseerd om de lijm aan de achterzijde van de plint aan te brengen, tegen de wand aan te plaatsen en met spijkers vast te zetten om eventuele onvolmaaktheden van de vloer en de wand weg te kunnen werken. De koppen van de spijkers of de scherpe houtsneden bijwerken met Microresina (microhars).

---

## Overige aanwijzingen

- Na afloop van het plaatsen van de plint, rekening houden met een percentage afvalmateriaal op basis van de vorm van de bouwplaats.
- Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.

---

## Bestektekst

Plint type Invisible van Kerakoll Spa, bestaande uit elementen van massief ayous hout in de maat 10x30x2400 mm, ambachtelijk bewerkt en geverfd met gekleurde acryl-polyurethaan glasverf op waterbasis op de twee zijden in het zicht en stabiliserende vochtwerende behandeling aan de achterzijde met fixerend acrylimpregneermiddel op waterbasis. Leggen door middel van gelijkmatig verlijmen en bevestigen met spijkers.

---

**Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll**

---


Verpakking	5 elementen = 2,4 m
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Nominale afmetingen van de elementen:	
- hoogte lat	30 mm
- dikte lat	10 mm
- lengte lat	2400 mm

---

---

## Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +10 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- niet aanbrengen op vuile of niet-compacte oppervlakken
- afval weggooiën in overeenstemming met de van kracht zijnde normen
- Het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en heeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2026 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.