

Legno Nat Base

1-Component grondlak op waterbasis, met natuurlijk effect.

Te gebruiken voor het voorbereiden van de ondergrond in de cyclus Legno Nat.



1. Eenvoudig aan te brengen en snel schuurbaar
2. Met een pas gepolijst natuurlijk houteffect
3. Conform de Richtlijn 2004/42/EG

Toepassingsgebieden

- Voorbereiding van de ondergrond met natuurlijk effect van:
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
 - traditionele vloeren van eikenhout met geborstelde afwerking
 - voorgeschuurde vloeren van eikenhout met geborstelde afwerking
 - vloeren van eikenhout met geborstelde afwerking die gerenoveerd moeten worden
- Specifiek voor overschilderen met Microresina Xtreme.

Niet gebruiken: buiten, in het algemeen op houten vloeren waarvan de houtsoort niet wordt genoemd; op houten vloeren die lang of constant worden blootgesteld aan water.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small: de vloer zorgvuldig reinigen, zodat er een oppervlak zonder stof, vet, olie, was, siliconen, lijmresten en vlekken van welke aard dan ook wordt verkregen. Schuren met Softpad, al het schuurstof goed opzuigen en Legno Nat Base aanbrengen.
 - Traditionele houten vloeren van eikenhout, voorgeschuurde en te renoveren vloeren: het parket zorgvuldig schuren zodat er een glad en schoon oppervlak zonder stof, vet, olie, was, siliconen, lijmresten en vlekken van welke aard dan ook wordt verkregen. Indien nodig Aqua-Pur Flex aanbrengen om scheuren en oneffenheden weg te werken. Na ≈ 30 minuten borstelen waarvoor uitsluitend specifiek gereedschap gebruikt moet worden. Schuren met Softpad, al het schuurstof goed opzuigen en Legno Nat Base aanbrengen.
- Voorbereiding
Kant en klaar product. Schudden voor gebruik. Het product in een schone en voldoende grote emmer gieten. Tijdens het aanbrengen het product in de emmer opnieuw mengen.
- Toepassing.
Legno Nat Base met Roller Plus gelijkmatig aanbrengen en het aangegeven verbruik aanhouden.
Na ≈ 4 uur schuren met Softpad en al het schuurstof goed opzuigen; daarna Microresina Xtreme aanbrengen, waarbij de aanwijzingen die in het betreffende technische informatieblad zijn vermeld aangehouden moeten worden.
- Reiniging
Het gereedschap reinigen en de resten van Legno Nat Base verwijderen met water voordat het product uithardt.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Overige aanwijzingen

- Voordat het product wordt gebruikt, moet het op kamertemperatuur gebracht worden.
- Schone emmers en schoon gereedschap gebruiken.
- Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgebruikt worden.
- Om een gelijkmatig esthetisch effect te verkrijgen, moeten er egale lagen aangebracht worden en moeten de aanbevolen hoeveelheden aangehouden worden.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.


Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll

Uiterlijk	witte vloeistof
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	jerrycan van 2,2 l
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +30 °C
Stofdroog na	≈ 30 min.
Wachttijd voor overschilderen met Microresina Xtreme	≈ 4 uur na schuren
Verbruik:	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m ²
- traditionele of voorgeschuurde vloeren van eikenhout	≈ 100 - 150 ml/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht
- geen verschillende productiepartijen gebruiken voor dezelfde ruimte of ernaast gelegen ruimtes
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2022 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.