

Universal Wall Primer

Primer en universeel versterkingsmiddel voor muren.

Universal Wall Primer is ideaal om het poederende oppervlak van bepleisteringen en egalisatielagen te fixeren. Perfect om oude of broze oppervlakken te versterken. Verbeterd de hechting van de volgende behandelingen. Voor binnen en buiten.



1. Fixeert het poederende oppervlak van bepleisteringen en egalisatielagen
2. Versterkt niet-compacte, broze en zachte ondergronden
3. Vermindert en regelt de waterabsorptie op zeer poreuze en absorberende ondergronden
4. Ademend. Geschikt op ademende en/of ontvochtigende systemen
5. Voor binnen en buiten

Toepassingsgebieden

- Verstevigende en fixerende primer
- Beoogd gebruik:
Geschikt op:
 - nieuwe uitgeharde bepleisteringen en egalisatielagen op basis van cement, gips of kalk
 - oude bepleisteringen en egalisaties die goed hechten aan de ondergrond en die nog in goede staat zijn

- gipskarton.
- Producten die erop aangebracht kunnen worden:
 - verf, glasverf en decoratieve coatings.

Niet gebruiken op vuile of niet-compacte ondergronden.
In geval van optrekkend vocht zonder geschikte ontvochtigingssystemen aangebracht te hebben.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
Poreuze ondergronden, met beperkt cohesievermogen, moeten compact en absorberend zijn, zonder stof, oliën en vetten, vrij van optrekkend vocht, zonder broze en niet-compacte delen. De ondergrond moet stabiel zijn, niet vervormbaar en zonder scheuren die tot afbrokkelen leiden. Pleisters op gipsbasis moeten een restvochtgehalte van < 1% hebben, gemeten met een carbidmeter.

- Voorbereiding
Universal Wall Primer is klaar voor gebruik of kan tot maximaal 1:2 verdund worden voor toepassing als verstevigend middel. De optimale verdunning dient in ieder geval bepaald te worden op basis van de compactheid, consistentie en absorptie van de ondergrond. De jerrycan voor het openen goed schudden om het product gelijkmatig te verdelen.

- Toepassing
Een egale laag aanbrengen, bij voorkeur met een blokkwast en door kruiselingse streken te maken, of een roller. Op zeer poreuze ondergronden kan Universal Wall Primer aangebracht worden in meerdere lagen, vers op vers.

- Reiniging
Universal Wall Primer met water van het gereedschap en andere oppervlakken af wassen voordat het product uithardt.

Overige aanwijzingen

- De seizoensomstandigheden voor het aanbrengen beoordelen: andere temperatuur- en vochtomstandigheden brengen veranderingen in de droog- en/of reactietijden van het product met zich mee.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	witte vloeistof
Soortelijk gewicht	≈ 1 kg/dm ³
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	Jerrycans van 1 – 5 – 10 l
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +35 °C
Wachttijd voor overschilderen	≥ 4 uur
Verbruik:	
- als fixeermiddel	≈ 0,08 – 0,12 l/m ²
- als versterkingsmiddel	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²
Verdunning met water*:	
- als fixeermiddel	da 1:2 a 1:5
- als versterkingsmiddel	da 0 a 1:2


Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie.

* De optimale verdunning dient in ieder geval bepaald te worden op basis van de compactheid, consistentie en absorptie van de ondergrond

Waarschuwingen

- controleren of de ondergrond volledig schoon, droog en absorberend is
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen

- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot mei 2026 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.