

Fuga-Wash

Reinigingsmiddel voor toevoeging aan reinigingswater van Fugalite.

Fuga-Wash, gebruikt als additief in reinigingswater, ontwikkelt een specifieke reinigende werking zonder de oppervlakken van keramische tegels, grès porcellanato e natuursteen aan te tasten.



1. Vergemakkelijkt de reiniging van tegels/vloerbedekkingen
2. Zorgt ervoor dat de spons schoner blijft
3. Reinigt effectief zonder dat afspoelen nodig is
4. Verbetert de oppervlakteafwerking van het voegmiddel
5. Geschikt voor alle oppervlakken

Toepassingsgebieden

→ Gebruiksdoeleinden

Toevoeging aan het reinigingswater van Fugalite Color en Fugalite Invisible.

Ondergronden:

- keramische tegels, gres porcellanato
- glasmozaïek, marmer en natuursteen

Niet gebruiken om resten en kringen te verwijderen van al hard geworden voegmiddel.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Fugalite Color en Fugalite Invisible moeten nog vers zijn.

→ Voorbereiding

Fuga-Wash is een transparante, gebruiksklare vloeistof die verdund moet worden met water. De fles voor het openen goed schudden om de vloeistof gelijkmatig te mengen. Giet een doseerdop (ongeveer 50 ml) per 5 liter water in de reinigingsbak.

→ Toepassing

Maak het oppervlak schoon wanneer het voegmiddel nog vers is. Voor het reinigen van het oppervlak, Fuga-Wash in de aangegeven hoeveelheid in het reinigingsbakje gieten en een vochtige spons gebruiken, bij voorkeur van cellulose, die dik en groot genoeg is om de voegen niet uit te hollen. Werk met rondgaande bewegingen om het laagje voegmiddel op de

tegels weer vloeibaar te maken en het oppervlak van de voeg af te werken. Specifieke polymeren met een groot dispersievermogen zorgen ervoor dat de resten voegmiddel verwijderd kunnen worden met een kleine hoeveelheid water. Het gebruik van een te grote hoeveelheid reinigingswater kan de uiteindelijke chemische bestendigheid negatief beïnvloeden. Het is belangrijk om vaak na te spoelen en het water altijd schoon te houden; gebruik de speciale bakjes met rooster en schoonmaakrollen, en vervang, indien nodig, de spons of het vilt als deze vol voegmiddel zitten. Voltooi de reiniging met diagonale bewegingen ten opzichte van de tegels om de voegen niet uit te diepen.

→ Reiniging

Om het gereedschap schoon te maken en van resten Fuga-Wash te ontdoen moet het gereedschap met water afgespoeld worden.

Bestektekst

Aan het inwaswater dat na het aanbrengen van Fugalite Color en Fugalite Invisible van keramische tegels, gres porcellanato, glasmozaïek, marmer en natuursteen wordt gebruikt wordt een reinigingsmiddel op waterbasis toegevoegd, zoals Fuga-Wash van Kerakoll Spa.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm

Uiterlijk	transparante vloeistof
Soortelijk gewicht	≈ 1 kg/dm ³
Houdbaarheid	≈ 24 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Verpakking	1,5 l flessen
Verdunningsverhouding met water	1 doseerdop elke 5 l water in de reinigingsbak aanbevolen
pH	≈ 7
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +35 °C
Verbruik	≈ 35 – 70 m ² /1,5 l

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie: temperatuur, wind, absorptiegraad van de ondergrond en het aangebrachte materiaal.

Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bewaren en gebruiken bij temperaturen van hoger dan +5 °C. Niet vorstbestendig
- de verpakkingen niet open laten tijdens het gebruik
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot juni 2026 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.