Idroscud DL

Diluente à base de solvente, específico para a diluição de Mantek Synt.

O Idroscud DL é uma mistura de solventes puros que aumenta a capacidade de penetração de Mantek Synt, aplicado sobre suportes absorventes. Adequado para a remoção de resíduos de Mantek Synt e a limpeza das ferramentas.



1. **Aumenta o poder de molhagem e a saturação da porosidade de suportes absorventes.**
2. **Elevada pureza dos solventes e total compatibilidade com os copolímeros TPO.**
3. **Remove eficazmente os resíduos de Mantek Synt.**

kerakoll

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização
- diluição de Mantek Synt quando utilizado para saturar a porosidade de suportes absorventes ou aplicado por projecção com airless
- limpeza a fresco das ferramentas de resíduos de Mantek Synt e produtos similares

→ Suportes:
- betonilhas minerais da linha Keracem e betonilhas cimentícias
- superfícies pouco pulverulentas de betão e betão armado escoado em obra ou prefabricado
- membranas betuminosas com acabamento de ardósia envelhecidas com pelo menos 6 meses, membranas sintéticas em PVC
- pisos e lajes em madeira
- superfícies pouco pulverulentas ou absorventes de painéis em fibrocimento, sistemas construtivos a seco para exteriores

Não utilizar
- para a diluição de produtos de natureza diferente
- sobre suportes flutuantes ou não perfeitamente ancorados, húmidos, molhados, sujeitos a humidade ascendente
- sobre suportes cimentícios aligeirados não adequados para suportar cargas directas, sobre suportes que contêm poliestireno, sobre painéis isolantes
- sobre membranas velhas pré-formadas aplicadas directamente sobre painéis isolantes
- em locais fechados isentos de ventilação adequada e renovação do ar

Indicações de uso

→ Requisitos dos suportes
Consultar a ficha técnica do Mantek Synt.

→ Preparação dos suportes
Consultar a ficha técnica do Mantek Synt.

→ Preparação
Para remover os resíduos de Mantek Synt, utilizar um pano embebido em Idroscud DL; para a limpeza das ferramentas, remover os resíduos de produto e deixar imergidas em Idroscud DL (secar com cuidado antes da utilização). Para a limpeza de equipamentos airless, verificar se todos os componentes da máquina são compatíveis com o Idroscud DL.

→ Aplicação
Consultar a ficha técnica do Mantek Synt.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll	
Aspecto	líquido transparente
Massa volúmica	≈ 0,87 kg/dm³
Natureza química	mistura de solventes orgânicos
Resíduo seco	0,00%
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Embalagem	latas 5 l
Limites de aplicação (Mantek Synt):	
- temperatura	da -5 °C a +35 °C
- humidade	≤ 85%
Ponto de ebulição	≈ 140 °C
Ponto de inflamabilidade	≈ 30 °C
Consumo	≈ 0,100 – 0,150 l/m²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

Advertências

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
→ para mais informação, contactar o Technical Customer Service Kerakoll: +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0321

As presentes informações foram actualizadas em Novembro de 2026; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll Portugal S.A.
Rua Chen He, n.º 1-C
Bloco B, piso 2
1990-513 Lisboa - Portugal

+351 21 986 24 91
(Chamada para a rede fixa nacional)
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com