

Diluyente Oil

Diluyente eco-compatível para vernizes à base de óleos, óleos uretanizados e ceras.

O Diluyente Oil é uma mistura de solventes desenvolvida para o Oil-Pur, que garante o aumento da fluidez e da penetração. Específico para a limpeza de resíduos e ferramentas.



SLC
TECHNOLOGY



Rating 1

1. Elevada pureza
2. Mistura de solventes com elevado poder solvente e compatibilidade com produtos à base de óleo e óleos uretanizados

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- × Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização:

Diluyente específico para:

- Oil-Pur
- ceras de base solvente
- decapagem, remoção de manchas e resíduos, em pavimentos de madeira tratados com cera

Pavimentos em madeira interiores em ambientes de uso civil.

Não utilizar para a diluição de vernizes de fundo e de acabamento poliuretânicos de base solvente e aquosa, primários e impermeabilizantes, adesivos em geral.

Indicações de uso

→ Preparação

Produto pronto a usar.

→ Aplicação

- Para a diluição de Oil-Pur, adicionar 5 – 10% de Diluyente Oil segundo as necessidades e as indicações nas respectivas fichas técnicas.
- Para a decapagem e a remoção de manchas e camadas velhas de cera, e quando necessário sobre madeira em bruto, esfregar a superfície do pavimento com um pano limpo embebido de Diluyente Oil.
- Para a limpeza das ferramentas, remover os resíduos de produto das ferramentas e limpar com um pano embebido de Diluyente Oil. Se necessário, deixar as ferramentas de molho no Diluyente Oil. Secar devidamente as ferramentas dos resíduos antes da utilização.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido castanho escuro
Embalagem	latas 5 l
Conservação	≈ 24 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +35 °C
Ponto de ebulição	+146 °C
Ponto de inflamabilidade	+36 °C
Densidade a +20 °C	0,79 g/cm ³

Advertências

- Produto para uso profissional
 - respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
 - respeitar a diluição referida na presente ficha técnica e nas fichas técnicas acima indicadas
 - não exceder na diluição e na quantidade aplicada
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
 - para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt



Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.