

Kerakover Silox Primer

Primário fixador eco-compatível, à base de microemulsão acril-siloxânica pura com elevado poder ligante.

O Kerakover Silox Primer é adequado para a consolidação cosmética, garante uma elevada transpirabilidade, uniformidade da absorção e a homogeneidade cromática do ciclo decorativo sucessivo. Interiores, exteriores.



Rating 4

1. Elevada transpirabilidade e poder consolidante
2. Ótimo poder de uniformização dos suportes
3. Aplicação fácil com pincel, rolo e por projecção

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização

Primário utilizado como pré-tratamento e consolidante de superfícies minerais porosas:
- sistemas de acabamento com produtos hidrossilicónicos

Interiores e exteriores.

Não utilizar como consolidante de betonilhas para a colocação de cerâmica ou madeira. Sobre alvenarias sujeitas a humidade ascendente capilar sem ter aplicado previamente rebocos desumidificantes.

Indicações de uso

→ Preparação dos suportes

Limpar devidamente as superfícies com os meios apropriados, para remover qualquer resíduo de sujidade, pó e todas as partes não aderentes ao suporte. O suporte deve estar seco no momento da aplicação; na presença de bolores, aplicar previamente um tratamento com o produto Kerakover Activ.

Para o tratamento de suportes diferentes dos mencionados e para esclarecimentos sobre os tipos de intervenção a efectuar, aconselha-se a consultar um Consultor da Kerakoll.

→ Preparação

Em exteriores, o Kerakover Eco Silox Primer pode ser diluído com água até um máximo de 1:3 em volume, em função do poder de absorção do suporte.

Em interiores, o Kerakover Silox Primer pode ser diluído com água até um máximo de 1:4 em volume.

Agitar bem o bidão antes da abertura para permitir a redispersão homogénea do líquido.

→ Aplicação

A aplicação efectua-se uniformemente com pincel ou rolo, evitando escorrimentos, até à impregnação do suporte

→ Limpeza

O Kerakover Silox Primer elimina-se das ferramentas e outras superfícies lavando com água antes do endurecimento final.

Outras indicações

→ Avaliar as condições ambientais de aplicação (condições diferentes de temperatura e humidade comportam variações do tempo de secagem).

→ Preparar coberturas oportunas de protecção dos andaimes e proteger sempre as superfícies não afectadas pela aplicação do produto.

→ Aguardar 12 horas antes da pintura sucessiva ou, de qualquer modo, até à secagem completa do produto.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Primário e regularizador de absorção de superfícies exteriores e interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de fixador á base de microemulsão acril-siloxânica aquosa altamente transpirável tipo Kerakover Silox Primer da Kerakoll, GreenBuilding Rating 4.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	líquido branco opaco
Massa volúmica	≈ 1 kg/l
Natureza química	microemulsão acril-siloxânica
Conservação	≈ 18 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Embalagem	taniche 5 – 10 l
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Diluição com água	máx. 1:4 em volume
Tempo de espera entre as demãos sucessivas	≥ 12 h
Rendimento médio para cada demão	≈ 0,1 – 0,2 l/m²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais

→ controlar que o suporte está perfeitamente limpo, seco e absorvente

→ em caso de deslavramento ou remoção por meios mecânicos, reaplicar o produto
- superfícies muito compactas com pouca absorção necessitam de uma diluição maior do produto

→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança

→ para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
171010321

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.