

Universal Wall Primer

Imprimación y consolidante universal para paredes.

Universal Wall Primer es ideal para fijar el espolvoreo superficial de enfoscados y alisados. Perfecto para consolidar superficies viejas o friables. Mejora la adhesión de los posteriores ciclos de aplicación. Interiores, exteriores.



1. Fija el espolvoreo superficial de enfoscados y alisados
2. Consolida soportes inconsistentes, friables y débiles
3. Reduce y regula la absorción de agua sobre soportes muy porosos y absorbentes
4. Transpirable. Idóneo sobre sistemas transpirables y/o deshumidificantes
5. Interiores y exteriores

Campos de aplicación

- Imprimación consolidante y de fijación
- Destinos de uso
Idóneo sobre:
 - enfoscados y alisados nuevos ya madurados en base cemento, yeso o cal
 - enfoscados y alisados viejos bien adheridos al soporte y aún válidos
 - yeso laminado.

Productos compatibles:

- Pinturas, esmaltes y revestimientos decorativos.

No utilizar sobre soportes sucios o no cohesionados.

En presencia de humedad por remonte, sin la aplicación de los sistemas deshumidificación.

Modo de empleo

- Preparación de los soportes
Los soportes porosos, con baja cohesión, deben estar compactos y absorbentes, sin polvo, aceites, ni grasas, exentos de remotes de humedad, sin partes friables o inconsistentes. El soporte debe ser estable, no deformable y sin fisuras. Los enfoscados en base yeso deben tener una humedad residual $\leq 1\%$ medida con higrómetro de carburo.
- Preparación
Universal Wall Primer puede aplicarse listo al uso o diluido hasta un máximo de 1:2 cuando se utiliza como consolidante y diluido de 1:2 hasta un máximo de 1:5 cuando se utiliza como fijador. La dilución óptima debe definirse en función de la compactación, la consistencia y la absorción del soporte. Agitar bien el bote antes de su apertura para redispersar de manera homogénea el producto.

- Aplicación
Aplicar una mano uniforme utilizando preferiblemente una brocha, realizando pasadas cruzadas, o bien con rodillo. Sobre soportes muy porosos es posible aplicar Universal Wall Primer en varias manos, fresco sobre fresco.
- Limpieza
Universal Wall Primer se elimina de las herramientas y otras superficies lavándolo con agua antes del endurecimiento final.

Otras indicaciones

- Evaluar las condiciones meteorológicas de aplicación: diferentes condiciones de temperatura y humedad provocan variaciones

significativas en los tiempos de secado y/o reacción del producto.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido blanco
Peso específico	≈ 1 kg/dm ³
Conservación	≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	bidones 1 – 5 – 10 l
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C
Tiempo de espera para la sobreplicación	≥ 4 h
Rendimiento:	
- como fijador	≈ 0,08 – 0,12 l/m ²
- como consolidante	≈ 0,15 – 0,2 l/m ²
Dilución con agua*:	
- como fijador	da 1:2 a 1:5
- como consolidante	da 0 a 1:2

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación.

*La dilución óptima debe definirse en función de la compactación, la consistencia y la absorción del soporte.

Advertencias

→ comprobar que el soporte esté perfectamente limpio, seco y absorbente
→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

→ para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service
+34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es



La presente información está actualizada en mayo de 2026; se precisa que la misma puede estar sujeta a cambios por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones consultar ww.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.