Idroscud DL

Diluyente al disolvente específico para la dilución de Mantek Synt.

Idroscud DL es una mezcla de disolventes puros que aumenta la capacidad de penetración de Mantek Synt cuando se aplica sobre soportes absorbentes. Adecuado para eliminar residuos de Mantek Synt y limpiar las herramientas.



1. **Aumenta el poder humectante y la saturación de la porosidad de los soportes absorbentes**
2. **Alta pureza de disolventes y total compatibilidad con los copolímeros TPO**
3. **Elimina eficazmente los residuos de Mantek Synt**

kerakoll

Campos de aplicación

→ Destinos de uso
- diluyente para Mantek Synt cuando se utiliza para saturar la porosidad de soportes absorbentes o cuando se aplica por pulverización con airless
- limpieza en fresco de residuos Mantek Synt y productos similares en herramientas

→ Soportes:
- soleras de colocación minerales línea Keracem y soleras de colocación cementosas
- superficies ligeramente polvorientas de hormigón y hormigón armado prefabricado o vertido in situ
- membranas bituminosas con acabado pizarra antiguas de al menos 6 meses, membranas de PVC sintético
- tablones y forjados de madera
- superficies ligeramente polvorientas o absorbentes de elementos de fibrocemento, sistemas de construcción en seco para uso en exteriores

No utilizar
- para la dilución de productos de naturaleza distinta
- sobre soportes flotantes o no anclados perfectamente, húmedos, mojados, sujetos a remontes de humedad, ni en piscinas
- sobre soportes cementosos aligerados no aptos para soportar cargas directas, sobre soportes que contengan poliestireno, sobre paneles aislantes
- sobre viejas membranas preformadas aplicadas directamente sobre paneles aislantes
- en habitaciones cerradas sin ventilación o intercambio de aire adecuados

Modo de empleo

→ Requisitos de los soportes
Consultar la ficha técnica de Mantek Synt

→ Preparación de los soportes
Consultar la ficha técnica de Mantek Synt

→ Preparación
Para eliminar los residuos de Mantek Synt, utilice un trapo empapado en Idroscud DL, para limpiar las herramientas eliminar los residuos de producto y dejar en inmersión en Idroscud DL (secar cuidadosamente antes de volver a usar). Para la limpieza de equipos airless, comprobar que todos los componentes de la máquina son compatibles con Idroscud DL.

→ Aplicación
Consultar la ficha técnica de Mantek Synt.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll	
Aspecto	líquido transparente
Densidad aparente	≈ 0,87 kg/dm³
Naturaleza química	mezcla de disolventes organicos
Residuo seco	0,00%
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Envase	bidones 5 l
Límites de aplicación (Mantek Synt):	
- temperatura	de -5°C a +35°C
- humedad	≤ 85%
Punto de ebullición	≈ 140 °C
Punto de inflamación	≈ 30 °C
Rendimiento	≈ 0,100 – 0,150 l/m²

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Advertencias

→ atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
→ para todo aquello no contemplado consultar con el Technical Customer Service Kerakoll: +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0326

La presente información ha sido actualizada en noviembre de 2026; se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Ibérica S.A.U.
Carretera de Alcora, km 10,450 12006
Castellón de la Plana - España

+34 964 25 15 00
info@kerakoll.es

www.kerakoll.com