Code: F1086 2026/11 ES-EXPORT ES

Idroscud TNT



Tejido no tejido de poliéster de fibras cortas como armadura de refuerzo.

Idroscud TNT garantiza un refuerzo homogéneo en toda la superficie y aumenta la resistencia a la tracción, al desgarro y a la perforación de los sistemas impermeabilizantes líquidos de las gamas Idroscud y Mantek.

1. **Específico para Idroscud, Mantek Synt e Idroscud BT**
2. **Sin ligantes químicos**
3. **Punzonado y termofijado para agilizar la aplicación**

kerakoll

Campos de aplicación

→ **Destinos de uso**
Armadura de refuerzo antirrotura localizada para aumentar las prestaciones de Crack Bridging en los sistemas impermeabilizantes aplicados líquidos.

Modo de empleo

→ **Aplicación**
Aplicar sobre la primera mano fresca de producto. Presionar con el rodillo sin carga de material para evitar la formación de pliegues y arrugas.
Prever la superposición de ≈ 10 cm.
Cubrir completamente con la segunda mano de producto.

Especificación de proyecto

Suministro y colocación en obra de tejido no tejido de poliéster para conexión, con peso ≈ 100 g/m² tipo Idroscud TNT de Kerakoll. Extender el tejido sobre el producto aún fresco y prever la superposición de 10 cm aprox., cubrir con la segunda mano de producto.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	TNT blanco	
Naturaleza química	poliéster para conexión	
Dimensiones:		
- longitud	1 m / 20 cm	
- longitud	50 m	
Masa por unidad de superficie (peso)	100 g/m²	UNI 5114
Conservación	ilimitada	
Advertencias	evitar sol directo	

Prestaciones		
HIGH-TECH		
Resistencia a tracción	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Alargamiento	≥ 60%	EN 10319
Resistencia al punzonado	≥ 475 N	UNI 279/14
Porometría	≈ 80 µm	
Permeabilidad normal al plano	0,075 m/s	EN ISO 11058

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

→ atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
→ el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad
→ para todo aquello no contemplado consultar con el Technical Customer Service Kerakoll: +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT10/0326

La presente información ha sido actualizada en noviembre de 2026; se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Kerakoll Ibérica S.A.U.
Carretera de Alcora, km 10,450 12006
Castellón de la Plana - España

+34 964 25 15 00
info@kerakoll.es

www.kerakoll.com