

Exence Primer

Imprimación lista para usar para paredes.
Interiores.

Exence Primer garantiza la uniformidad en la absorción y la homogeneidad cromática del ciclo decorativo posterior.

Ideal como imprimación fijadora para paredes interiores.



Rating 3

1. Listo para usar
2. Fácil aplicación con brocha, rodillo y airless
3. Óptimo poder uniformador de los soportes
4. Interiores

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

- Imprimación fijadora adecuada para:
- Enlucidos tradicionales o premezclados a base de cemento, yeso o cal.
 - yeso laminado
 - elementos prefabricados de cemento
 - viejas pinturas y revestimientos bien conservados y cohesionados al soporte.

→ Productos compatibles:

Pinturas, esmaltes y revestimientos decorativos para interiores.

No utilizar en presencia de humedad por remonte.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

Los soportes porosos, con baja cohesión deben estar compactos y absorbentes, limpios de polvo, aceites y grasas

Libres de humedad ascendente y partes sueltas o inconsistentes. El soporte debe ser estable, no deformable y sin fisuras.

Los enfoscados en base yeso deben tener una humedad residual $\leq 1\%$ medida con higrómetro de carburo.

→ Preparación

Exence Primer esta listo al uso. Agitar bien el bote antes de su apertura para redispersar de manera homogénea el producto.

→ Aplicación

Aplicar una capa uniforme preferiblemente con brocha ancha (pinceladas cruzadas) o rodillo de fibra sintética de pelo corto, evitando goteos. En superficies muy porosas, se puede aplicar en varias capas, húmedo sobre húmedo.

→ Limpieza

Limpiar herramientas y superficies con agua antes de que el producto se endurezca.

Otras indicaciones

- Evaluar las condiciones estacionales de aplicación: temperatura y humedad pueden afectar significativamente los tiempos de secado y/o reacción del producto.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

Fijador y regulador de absorción para superficies interiores, aplicable con brocha, rodillo o pulverizador. A base de resina acrílica pura en agua, bajo contenido de disolventes. Rendimiento medio por capa: 0,1 – 0,15 l/m²
Producto tipo Exence Primer de Kerakoll, clasificación GreenBuilding Rating 3.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	líquido blanquecino	
Densidad aparente	≈ 1 kg/dl³	
Naturaleza química	acrílica	
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto	método Brookfield
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor	
Envase	bidones 1 – 5 – 10 l	
Proporción de dilución	listo para usar	
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C	
Tiempo de espera para la sobreaplicación	≥ 6 h	
Dilución con agua	listo para usar	
Rendimiento medio por mano	≈ 0,1 – 0,15 l/m²	

Recopilación de datos de color medidos a 20 °C, 65 % de humedad relativa y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
 - comprobar que el soporte esté perfectamente limpio, seco y absorbente
 - mantener el envase bien cerrado antes y después del uso. Proteger del hielo, sol y calor
 - para lavar las herramientas, sumergirlas en una cantidad mínima de agua
- no aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C y superiores a +30 °C
 - los envases vacíos o con ligeros restos de producto seco se deben eliminar siguiendo las normas locales vigentes
 - en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 - para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es



Kerakoll Quality System
ISO 9001
CERTIFIED
1710/0326

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en Marzo de 2025 (ref. GBR Data Report – 02.2025); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.