

Viti Zincate per Supporti in Legno

Tornillos de acero galvanizado 5 mm y 6 mm para Rondella per Supporti in legno. Disponible para el anclaje de espesores de 30 a 180 mm. Para utilizar en combinación de las Rondelle per Supporti in Legno y compatibles con el Disco Maggiorato para aumentar el diámetro de la cabeza de 60 a 90 mm.



1. Para todas las tipologías de paneles aislantes del sistema SATE KlimaExpert
2. Para utilizar en combinación con las Rondelle per Supporti in Legno
3. Posibilidad de montaje con Disco Maggiorato para los paneles aislantes de baja resistencia a compresión

Campos de aplicación

- Destinos de uso
Tornillo galvanizado para utilizar en combinación con las Rondelle per Supporti in Legno para la fijación mecánica de paneles aislantes sobre soportes de madera.

Modo de empleo

- Aplicación
Atornillar los Viti Zincate per Supporti in Legno después de haber instalado las Rondele per Supporti in Legno. El tornillo debe penetrar en el soporte al menos 2 cm. La cantidad por m2 y el posicionamiento de los anclajes se definirá por el proyectista o por la dirección facultativa.
- Limpieza
El Viti Zincate para soportes de madera no necesita limpieza.

Especificación de proyecto

La fijación mecánica de los paneles aislantes sobre soportes de madera se ejecutará con tornillo galvanizado tipo Viti Zincate per Supporti in Legno de Kerakoll en correspondencia con las Rondelle per Supporti in Legno de Kerakoll. La cantidad por m² y el posicionamiento de los anclajes se definirá por el proyectista o por la dirección facultativa.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll	
Material	acero galvanizado
Profundidad mínima de anclaje	20 mm

Advertencias

- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ mantener seco, proteger de la humedad, de los rayos U.V. y de las fuentes de calor

→ utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos de Seguridad

→ para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es