



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0611

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SILMAT COLOR**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale in facciate esterne e interne (inclusi climi freddi)**
3. Fabbricante: **Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
5. Norma armonizzata: **EN15651-1:2012**
Organismi notificati: **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Classe 25LM)
Condizionamento: metodo B
Sottofondo: calcestruzzo M2 senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza allo scorrimento	≤3 mm
Perdita di volume	≤10 %
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	Passa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Fabio Sghedoni (rappresentante legale)**

Corbas, addì 23/02/2026

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0611

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SILMAT COLOR**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale in aree sanitarie**
3. Fabbricante: **Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
5. Norma armonizzata: **EN15651-3:2012**
Organismi notificati: **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-3 S (Classe XS1)
Condizionamento: metodo B
Sottofondo: vetro senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza allo scorrimento	≤3 mm
Perdita di volume	≤10 %
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Crescita microbiologica	0
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Fabio Sghedoni (rappresentante legale)**
Corbas, addì 23/02/2026

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00
25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0611

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SILMAT COLOR**
2. Usi previsti: **Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per camminamenti pedonali (inclusi climi freddi)**
3. Fabbricante: **Kerakoll France - Avenue de l'Industrie, 25 - 69960 Corbas - France**
4. Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
5. Norma armonizzata: **EN15651-4:2012**
Organismi notificati: **Ginger Cebtp 0074**
Istituto Giordano n° 0407
6. Prestazioni dichiarate:
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Pretrattamento: Metodo B
Substrato: calcestruzzo M2 senza primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Perdita di volume	≤ 10%
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	Passa
Proprietà di adesione e coesione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua salata	Passa
Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	Passa
Resistenza alla lacerazione	Passa
Proprietà a trazione (modulo secante) per utilizzo in zone a clima freddo (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Durabilità	Passa
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da: **Fabio Sghedoni (rappresentante legale)**

Corbas, addì 23/02/2026

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011