

Universal Wall Primer

Primer e consolidante universale per pareti.

Universal Wall Primer è ideale per fissare lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature. Perfetto per consolidare superfici vecchie o friabili. Migliora l'adesione dei successivi cicli applicativi. Interni, esterni.



1. Fissa lo sfarinamento superficiale di intonaci e rasature
2. Consolida supporti inconsistenti, friabili e teneri
3. Riduce e regola l'assorbimento d'acqua su fondi molto porosi e assorbenti
4. Traspirante. Idoneo su sistemi traspiranti e/o deumidificanti
5. Interni ed esterni

Campi di applicazione

→ Primer consolidante e fissativo

→ Destinazione d'uso:

Idoneo su:

- intonaci e rasature nuovi stagionati a base cemento, gesso o calce
- intonaci e rasature vecchi ben aderenti al supporto e ancora validi
- cartongesso.

Prodotti sovrapplicabili:

- Pitture, smalti e rivestimenti decorativi.

Non utilizzare su supporti sporchi o decoesi. In presenza di umidità di risalita, senza aver applicato opportuni sistemi deumidificanti.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

I supporti porosi, con ridotto grado di coesione, devono comunque presentarsi compatti e assorbenti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti. Il supporto deve essere stabile, non deformabile e senza fessure di sfaldamento. Gli intonaci a base gesso devono avere un'umidità residua $\leq 1\%$ misurato con igrometro al carburo.

→ Preparazione

Universal Wall Primer è applicabile pronto all'uso o diluibile fino ad un massimo di 1:2, se utilizzato come consolidante. È diluibile da 1:2 fino ad un massimo di 1:5, se utilizzato come fissativo. La diluizione ottimale va comunque definita in funzione della compattezza, della consistenza e dell'assorbimento del supporto.

Agitare bene la tanica prima dell'apertura per consentire la ridispersione omogenea del prodotto.

→ Applicazione

Stendere una mano uniforme utilizzando preferibilmente una pennellessa compiendo pennellate incrociate, oppure a rullo. Su fondi molto porosi è possibile applicare Universal Wall Primer in più passate, fresco su fresco.

→ Pulizia

Universal Wall Primer si elimina da attrezzi e altre superfici lavando con acqua prima dell'indurimento finale.

Altre indicazioni

→ Valutare le condizioni stagionali d'applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni rilevanti dei tempi d'asciugamento e/o reazione del prodotto.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	liquido bianco
Peso specifico	$\approx 1 \text{ kg/dm}^3$
Conservazione	≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Confezione	taniche 1 – 5 – 10 l
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C
Tempo di attesa per la sovrapplicazione	$\geq 4 \text{ h}$
Resa:	
- come fissativo	$\approx 0,08 - 0,12 \text{ l/m}^2$
- come consolidante	$\approx 0,15 - 0,2 \text{ l/m}^2$
Diluizione con acqua*:	
- come fissativo	da 1:2 a 1:5
- come consolidante	da 0 a 1:2

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.
* La diluizione ottimale va comunque definita in funzione della compattezza, della consistenza e dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze

- Controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e assorbente

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per specie legnose instabili, fondi di posa particolari e per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:
+ 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Le presenti informazioni sono aggiornate a Maggio 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.