

# Finish

Protettivo impregnante all'acqua per i rivestimenti in resina Patina e Patina Living.

Patina e Patina Living sono rivestimenti in resina all'acqua con texture intonaco delabr  e finitura stonalizzata naturale.

Patina   un ciclo specifico per i rivestimenti di bagni e cucine; Patina Living   la finitura decorativa indicata per le pareti di tutti gli altri ambienti.



1. Pronto all'uso
2. Facile da applicare a pennello
3. Non altera le superfici trattate

# kerakoll

## Campi di applicazione

- Destinazione d'uso:
  - Protettivo impregnante all'acqua
  - Protettivo impregnante all'acqua per il rasante texturizzante colorato Patina
- Interni in ambienti civili, commerciali e industriali.

Non utilizzare su supporti sporchi, decoesi, polverulenti.  
In presenza di umidità di risalita, senza aver applicato opportuni sistemi deumidificanti.

## Indicazioni d'uso

- Preparazione dei supporti
  - Patina Living: a completa asciugatura del rasante texturizzante colorato Patina, applicare la 1<sup>a</sup> mano di Finish. Trascorse 4 – 6 h carteggiare la superficie con grana 80 – 120 per rimuovere eventuali piccole imperfezioni e rendere la superficie liscia e piacevole al tatto. Depolverare con pennellessa asciutta o straccio di cotone prima di applicare la 2<sup>a</sup> mano di Finish.
  - Patina: a completa asciugatura del rasante texturizzante colorato Patina, applicare una mano di Finish. Trascorse 4 – 6 h carteggiare la superficie con grana 80 – 120 per rimuovere eventuali piccole imperfezioni e rendere la superficie liscia e piacevole al tatto. Depolverare con pennellessa asciutta o straccio di cotone prima di applicare le 3 mani di Microresina Xtreme Invisible.
- Preparazione  
Pronto all'uso. Rimescolare il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza dell'impasto.
- Applicazione  
Applicare con una pennellessa incrociando le pennellate, stendendo Finish dal basso verso l'alto. Evitare percolamenti e applicare il prodotto in continuo.
- Pulizia  
La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## Altre indicazioni

- Finish va applicato con temperature comprese tra +10 °C e +30 °C e con umidità relativa inferiore all'80%.
- Particolare cura va posta nell'eseguire le decorazioni a campiture complete. Evitare interruzioni ai piani di ponte o su ampie superfici continue.
- Eventuali schizzi di prodotto devono essere immediatamente rimossi con acqua pulita.
- Le immagini fotografiche presenti nel catalogo e nel sito, così come i colori riportati nelle campionature sono da considerarsi puramente indicativi.
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
- Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.

## Certificazioni e marcature



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll	
Aspetto	liquido lattiginoso
Massa volumica	≈ 0,99 kg/l
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra
Confezione	secchi 1,5 l
Temperature limite di applicazione	da +10 °C a +30 °C
Fuori polvere	≈ 30 min.
Umidità del supporto	≤ 6%
Tempo di attesa tra 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano	4 – 6 h
Resa media per singola mano	≈ 0,06 l/m <sup>2</sup>

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo

## Avvertenze

- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali

→ operare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C

→ applicare su supporti asciutti

→ non aggiungere leganti o additivi

→ proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 6 ore

→ non applicare su superfici sporche o incoerenti

→ smaltire in conformità con le normative vigenti
- proteggere da contatti accidentali superfici e manufatti presenti nei locali di posa

→ in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

→ per specie legnose instabili, fondi di posa particolari e per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



Le presenti informazioni sono aggiornate ad Aprile 2026; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.